

Prodotti per motori e trasporto pesante

Più grinta al tuo motore.





LUBRIFICANTE SINTETICO

DIAM LD 100 10W40

Lubrificante sintetico SHPDO per motori diesel pesanti, omologato MAN e MERCEDES, ha la peculiarità di abbinare intervalli più lunghi di cambio olio ad un elevato risparmio di carburante. La bassa viscosità permette una rapida lubrificazione del motore con conseguente riduzione dell'usura e quindi aumento della vita utile del motore.

M.B. APPROVAL 228.51 - MAN M 3477

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4 , ACEA E7/E6/E4 , MACK EO-M PLUS , CAT ECF-1 , MTU 3 , M.B. 228.5, MAN M 3277 , VOLVO VDS III , SCANIA LDF2 , DAF XF , RVI - RXD - RLD - RLD2



LUBRIFICANTE MINERALE

DIAM LD T.D. 15W40

Lubrificante multigrado per motori Diesel aspirati e sovralimentati per lunghe percorrenze omologato MAN, MERCEDES e VOLVO. Le varie approvazioni delle case costruttrici evidenziano la qualità di questo prodotto SHPDO e ne permettono l'utilizzo per lunghi chilometraggi, con una conseguente riduzione dei cambi d'olio e dei tempi di fermo dell'automezzo.

M.B. APPROVAL 228.3 - MAN M 3275

API CI-4/CH-4/CG-4/ CF-4/CF/SL , ACEA E7/E5/E3/A3/ B3/B4 , CAT ECF-1 , ALLISON C4 , VOLVO VDS III GLOBAL DHD-1 - MACK EO-M PLUS

DIAM T.D. 15W40

Olio destinato principalmente alla lubrificazione dei motori Diesel sovralimentati impiegati nelle più severe condizioni d'esercizio, nel trasporto stradale T.I.R. per esempio consentono di usufruire di un prolungato intervallo di cambio.

API CI4-CH4-CG4-CF4-SL , ACEA B3-98#2 - B4-98 - B4-02 E3-96#3 - E5-02-E7-04 , M.B.228.3 , VOLVO VDS III , MAN 3275 , VW 501.05 , ALLISON C4 , MACK EO-M / EO-M PLUS

JORTEK S 15W40

Lubrificante molto versatile per motori Diesel aspirati e sovralimentati utilizzati nelle più disparate e severe condizioni d'esercizio come macchine movimento terra, autocarri da cava, autogrù, macchine agricole, autovetture e furgoni commerciali.

API CF-4 - CE/SJ , M.B. 228.1 , VOLVO VDS, VW 505.00 , MAN 271 , MACK EO-K/2 , CCMC D4 - G4 PD2

SUPERDIESEL 15W40

Olio per la lubrificazione di tutti i motori diesel aspirati e sovralimentati, installati su qualsiasi tipo di autovettura, autocarro, autobus, macchina da cantiere e da cava, impianti fissi.

API CF-4 - CE/SJ , CCMC - D4-G4-PD2 , M.B. 228.1 , VW 505.00 , MAN 271 , VOLVO VDS , ALLISON C4 , MACK EO-K/2

DIAM S.3 SAE 10-20-30-40

Lubrificante per motori diesel aspirati e sovralimentati. Dotato di un elevato indice di viscosità e basso punto di scorrimento, è caratterizzato da un'alta percentuale di additivi che gli conferiscono spiccate proprietà detergenti.

API CD-SF , CCMC - D4-G2 , MIL-L-2104D MIL-L-46152B , M.B.227



Noaloil s.p.A.

Via Crosarona, 18 · 30033 Noale (VE)

Tel.041/442277 · Fax 041/440092

www.noaloil.com · info@noaloil.com



Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000

LUBRICANT FOR ENGINES AND HEAVY TRANSPORT

SYNTHETIC LUBRICANT

DIAM LD 100 10W40

Synthetic SHPDO lubricant for heavy diesel engines allows more extended intervals of oil change and high saving of fuel. The low stickiness permits a rapid engine lubrication obtaining a wear reduction and an useful life increase of the engine.

Approvals: D.B. 228.5

API CF ACEA E4-99 SCANIA LDF-MAN M 3277 Volvo VDS II MTU Type 3 MACK EO-L

MINERAL LUBRICANT

DIAM TURBO DIESEL LD 15W40

Multi-degree lubricant for suction and supercharged diesel engines for long runs. The various approvals of the manufacture firms point out the qualities of this SHPDO product that permits the use for many kilometres bringing a reduction of oil changes and standing times.

Approvals: D.B. Sheet 228.3- MAN M 3275 - VOLVO VDS2

API CF-4/SH ACEA B3/98-B4/98- E3/96 VW505.00 MACK EO.L/EO.K-2

DIAM TURBO DIESEL 15W40

Oil mainly uses to the lubrication of supercharged diesel engines employed in the most strict conditions of exercise, for example it permits to benefit by an extended change interval in the road T.I.R. transport.

API CI4-CH4-CG4-CF4-SJ ACEA B3-98#2-B4-98-B4-02 E3-96#3-E5-99 D.B.228.3-229.1-

VOLVO VDS III-MAN 3275-VW505.00-ALLISON C4 MACK EO-M

JORTEK S 15W40

Very versatile lubricant for suction and supercharged diesel engines employed in the most dissimilar and strict conditions of exercise like earth movement machines , trucks from quarry, autogrù, agriculture machines, commercial cars and vans.

API CF-4-CE/SJ-CCMC-D4-G4-PD2 D.B. 228.1-VW 505.00-MAN271-VOLVO VDS-ALLISON C4-MACK EO-K/2

SUPER DIESEL 15W40

Lubricating oil for all suction and supercharged diesel engines settled in every type of motor vehicle, lorry, bus, construction machine, quarry machine, fixed establishment.

API CF4-CE/SJ-CCMC-D4-G4-PD2 D.B. 228.1-VW 505.00-MAN 271-VOLVO VDS-ALLISON C4-MACK EO-K/2

DIAM S.3 SAE 10-20-30-40

Lubricant to an esteemed base of high quality for suction and supercharged diesel engines. It is endowed with an high stickiness index and a low sliding point, it is characterised by an high percentage of additives that confers marked cleansing properties.

API CD-SF-CCMC-D4-G2 MIL-L-2104D MIL-L-46152B D.B.227